



# GUN&FOAM CLEANER

## очиститель для удаления полиуретановой пены

Страницы: 1 из 1

**Технические данные:**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Основа    | Хлорометил             |
| Плотность | 1,24 г/см <sup>3</sup> |

**Описание продукта:**

Gun & Foam Cleaner – готовый к применению очиститель в форме аэрозоля, используемый для смывания свежей неотвердевшей монтажной пены, очистки пистолетов Soudafoam Gun и баллонов монтажной пены, а также обезжиривания металлических поверхностей перед применением монтажной пены.

**Характеристики:**

- Используется для очистки пистолетов и баллонных насадок от пены.
- Содержит растворители.
- Может использоваться с обычными баллонами благодаря наличию адаптера.

**Упаковка:**

*Цвет:* прозрачный

*Упаковка:* аэрозольный баллон 150 мл, 500 мл.

**Хранение:**

24 месяца в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

**Инструкция по применению:****Смывание пены:**

- Закрепить красный клапан с трубкой на вентиль баллона,
- Побрызгать чистящей жидкостью места, запачканные свежей пеной,
- Вытереть образовавшуюся жидкость чистой сухой тканью.

**Чистение пистолета:**

- Снять с пистолета пустой баллон.
- Нажать на спуск на несколько секунд, выпуская остатки пены из

пистолета. Обработать очистителем гнездо и пистолет снаружи.

- Прикрутить баллон с очистителем на пистолет.
- Несколько раз нажать на спуск пистолета.
- Встряхнуть пистолетом с баллоном в течение около 5 секунд.
- Оставить пистолет с прикрепленным баллоном в вертикальном положении на около 20 минут.
- Несколько раз нажать спуск, пока из пистолета не пойдет чистый очиститель.
- Снять с пистолета баллон с очистителем. Если начинаем работу непосредственно после чистения пистолета, следует после закрепления баллона с пеной нажать на спуск пистолета, так чтобы пена вытеснила из него очиститель.

**Рекомендации по безопасности:**

Стандартная промышленная техника безопасности

Избегать контакта с кожей.

В случае контакта с кожей немедленно промыть водой.

Может вызывать раздражение глаз, использовать защитные очки.

Не пробивать и не раздавливать баллон.

Во время работы хорошо проветривать помещения.

Не использовать при огне и в температуре выше 50°C.

Хранить от детей.

**Нормы и сертификаты:**

Продукт производится компанией SOUDAL NV в Турнхют, Бельгия, согласно нормам качества ISO 9001.2000.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание