

Момент Монтаж Экспресс

Характеристики изделия / применение:

Позволяет обходиться без гвоздей, шурупов и дюбелей при наружных и внутренних работах. Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона и аналогичных материалов.

Используется для прочного приклеивания:

- плинтусов и декоративных фриз;
- изоляционных панелей;
- различных профилей;
- приспособлений для прокладки кабеля;
- облицовочной притки, настенных табличек и т.д.;
- установки подоконников и дверных рам.

Состав:

Полиакрилат - водная дисперсия.

Основные свойства:

- быстро схватывает;
- открытое время (для позиционирования склеиваемых деталей) 15 минут;
- не содержит растворитель, без запаха;
- подходит для наружных и внутренних работ;
- цвет белый;
- идеален для приклеивания изделий из пенополистирола;
- подходит для большинства строительных материалов;
- первоначальная (в момент приклеивания) сила схватывания 50 кг/кв.м.

Упаковка: 125 г., 250 г., 400 г.

Срок годности: 18 месяцев

Хранение:

Хранить в прохладных сухих помещениях при температуре не ниже 0 °С.

Страна производитель: Россия

Склеиваемые материалы:

Стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон, пробка, пенополистирол, гипс и другие подобные материалы.

Указания по применению:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обезжиренными. Хотя бы одна из поверхностей должна впитывать клей. Обрезать наконечник картриджа. Клей нанести при помощи пистолета равномерно или точечно на одну из поверхностей. Склеивание производить при температуре не ниже 10 °С, в течение 15 минут, пока клей еще влажный. Склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу. Излишки клея удалить влажной тканью. В случае приклеивания жестких материалов на изогнутые поверхности создать нагрузку или зафиксировать на 8-24 часа.

Расход клея:

Выход клея при нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм составляет около 14 м.

Меры предосторожности:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.